



Pure White



Inox effect



## LumiPlus Design

### Качество и эффективность обслуживания лучшего устройства

- ▶ Новое световое решение с учетом инновационного дизайна, высокого качества и использования более эффективной светодиодной технологии
- ▶ Устройство LumiPlus в наличии RGB, белого цвета и RGB-DMX, совместим со всеми системами управления LumiPlus – Eco, Top, DMX и LED APP. Устройство LumiPlus поставляется в комплекте с заменяемым 2-х проводным кабелем длиной 2,5 м
- ▶ Устройство LumiPlus представляет собой первый подводный световой индикатор, изготовленный с использованием «Литой Формы», и поставляется в белом или стальном цвете. Установочная ниша приобретается отдельно.





## Система LumiPlus

12В AC - 50 Гц - IPX8



New

Новое светодиодное решение, основанное на инновационном дизайне и более эффективной технологии световой индикации. Система LumiPlus в варианте RGB, белый и RGB-DMX совместим со всеми системами управления LumiPlus Eco, Top, DMX и LED APP. Система LumiPlus Design поставляется с заменяемым двухпроводным кабелем длиной 2, 5 метра. Система LumiPlus является первой подводной системой, сделанной по технологии IMD в белом и стальном цветах. Ниши должны приобретаться отдельно.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
<b>RGB light</b>				
RGB; Finnish: эффект стали	59801	4	-	-
RGB; Finnish: чистый белый	59803	4	-	-
RGB-DMX; Finnish: эффект стали	59809	4	-	-
RGB-DMX; Finnish: чистый белый	59811	4	-	-
<b>БЕЛЫЙ СВЕТ</b>				
Finnish: эффект стали	59805	4	-	-
Finnish: чистый белый	59807	4	-	-
<b>НИША системы LumiPlus</b>				
Для бетонных бассейнов	59813	4	-	-
Для сборочных бассейнов с вставкой	59814	4	-	-
Для сборных «авто» бассейнов	59815	4	-	-
<b>Монтажный комплект</b>				
Для ниш не системы LumiPlus	59818	16	-	-
<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> система LumiPlus совместима с большинством коммерческих ниш диаметром от Ø80 до 190 мм (изготовленными Hugo Lahme, MTS Products, WIBRE...).				



## LumiPlus Mini 3.13

12V AC – 50Hz – IPX8



New

Новая серия светильников с более высокой световой и энергетической эффективностью. Новая серия светильников с упрощенной установкой подходит для плавательных бассейнов любых форм. Универсальный точечный светильник, подходящий для установки в 63 мм трубах (i PN6 PN10), имеют резьбовое соединение 1 1/2 и нишу 59979; LumiPlus Mini 3.13 (для Спа и сборных бассейнов) может устанавливаться с любым 2" - соединением. Вся линейка продукции совместима со световыми контролерами LumiPlus, Eco, Top, DMX и LED APP LumiPlus. Светильники поставляются с заменяемым двухпроводным кабелем длиной 2.5 м. Установки DMX должны подсоединяться к источнику питания 52142 DMX. Для отдельных установок LumiPlus MINI 3.13 требует наличие ниш 53956 или 59983; они приобретаются отдельно.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
<b>RGB и DMX</b>				
RGB универсальный спот	59971	4	-	-
RGB универсальный спот / S.S. Finish	59972	4	-	-
RGB для спа и сборных бассейнов	59973	4	-	-
RGB для спа и сборных бассейнов/S.S. Finish	59974	4	-	-
DMX универсальный спот	59975	4	-	-
DMX универсальный спот / S.S. Finish	59976	4	-	-
DMX для спа и сборных бассейнов	59977	4	-	-
DMX для спа и сборных бассейнов / S.S. Finish	59978	4	-	-
<b>Белый свет</b>				
Универсальный спот	59979	4	-	-
Универсальный спот /S.S. Finish	59980	4	-	-
Для спа и сборных бассейнов	59981	4	-	-
Для спа и сборных бассейнов / S.S. Finish	59982	4	-	-
Сборная ниша бассейна	59983	6	5.00	-
Сборная ниша бассейна / S.S. Finish	60229	6	-	-